グルンドバースト・テクニカルデーター

項目 ＼ 型式	GB400S	GB400G	GB800G	GB1000G	GB1250G	GB2500G
						
全長	600 mm	MIN 1420 mm	MIN 1700 mm	MIN 2200 mm	MIN 3180 mm	2950 mm
		MAX 2140 mm	MAX 2850 mm	MAX 3600 mm	MAX 4480 mm	
全幅	490 mm	560 mm	720 mm	1000 mm	1435 mm	1600 mm
全高	340 mm	520 mm	670 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
本体重量	200 kg	560 kg	1450 kg	2400 kg	4082 kg	4100 kg
ロッドボックス重量	600 kg	500 kg	650 kg	1590 kg	3200 kg	3200 kg
ロッドボックス搭載本数	107 本	49 本	35 本	35 本	34 本	13 本
本体設置必要寸法	φ1000 mm	---- mm	---- mm	6.0×1.5 mm	---- mm	9.0×2.5 mm
最大引き力	400 kN	400 kN	769 kN	1000 kN	1270 kN	2550 kN
最大推進力	275 kN	275 kN	256 kN	610 kN	660 kN	1055 kN
ドリルロッド径	54 mm	54 mm	75 mm	120 mm	100 mm	140 mm
ドリルロッド有効長	700 mm	700 mm	750 mm	1000 mm	1700 mm	4100 mm
ドリルロッド重量	5 kg	7.5 kg	13 kg	44 kg	85 kg	210 kg
最大引張り速度	2.8 m/min	140 m/h	180 m/h	2 m/min	180 m/h	120 m/h
最大破砕管径	250 mm	250 mm	400 mm	560 mm	≧250 mm	350～1000 mm
最大引込管径	280 mm	300 mm	460 mm	650 mm	630 mm	1000 mm

本仕様は予告無く変更する場合があります。